

Termal Kamera Sistemleri



Hikvision

IDS-7716NXI-I4-XB

16 Kanal 4K Akıllı Network Kayıt Cihazı

Teknik Özellikler

Yüz tanıma ve analiz	
Yüz resmi Kütüphanesi	32 kütüphane 100, 000 fotoğraf
Yüz resmi karşılaştırma alarmı	16-ch yüz resimleri karşılaştırma alarmı, Alarm bağlantı eylemleri: kayıt, sesli uyarı, gözetim merkezine bildir, e-posta gönder
Yüz arama	Destekliyor
Yüz tanıma ve analitik performansı	8 kanallı insan yüzü yakalama (Ağ kamerası, 4 MP'ye kadar, H.264 / H.265)
İnsan / Araç analizi	Yanlış alarmı azaltmak için insan ve araç tanıma; 16 kanallı 2 MP (H.264 / H.265) video analizi
IP video girişi	16-kanal (12 MP'e kadar)
İki yönlü ses	1 Kanal
Gelen bant genişliği	320 Mbps
Giden bant genişliği	256 Mbps
Uzak bağlantı	128
Kayıt çözünürlüğü	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
HDMI1 çıkış çözünürlüğü	4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
VGA çıkış çözünürlüğü	1920 x 1080 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz, HDMI1 / VGA Eşzamanlı Çıkış
HDMI2 çıkış çözünürlüğü	1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
Network	
Protokoller	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
SATA	4 HDD(10TB'a kadar)
eSATA	1 Port
USB	2xUSB2.0 1xUSB3.0
Alarm girişi / çıkışı	16/8
Güç kaynağı	100 - 240 VAC, 50 to 60 Hz, 1 A
Güç tüketimi	30 W(HDD Hariç)
Çalışma sıcaklığı	-10°C - 55°C
Boyut	445x440x71mm
Ağırlık	5Kg