

Termal Kamera Sistemleri



Hikvision

DS-2TP21B-6AVF-W

Mobil Termal Kamera

Teknik Özellikler

Görüntü Sensörü	Uncooled Focal Plane Arrays
Maks. Çözünürlük	160 × 120
Piksel Aralığı	8 µm-14 µm
NETD (Gürültü Eşdeğeri Sıcaklık Farkı) ≤ 40 mk (@25 °C, F# = 1.1)	
Lens (Odak Uzaklığı)	6.2 mm
Görüş alanı	25° × 18.7° (H × V)
Min. Odaklama Mesafesi	0.6 m
Açıklık	F 1.1
Optik Modül	
Maks. Çözünürlük	640 × 480
Görüntü Sensörü	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Monitor	640 × 480 çözünürlük 3,5 inç LCD dokunmatik ekran
DiJital Zoom	Termal:1×, 2×, 4×
Termal	
Özellikler	Maks. Sıcaklık; Min. Sıcaklık; Merkez Sıcaklığı; Özel Nokta / Çizgi / Alan Termografisi
Aralık	30 °C, + 45 °C
Sıcaklık Hassasiyeti	± 0.5 °C
Batarya Çalışma Süresi	Wi-Fi, Bluetooth ve ek ışığı kapalı olduğunda normal sıcaklıkta 5 saat. Wi-Fi, Bluetooth ve ek ışığı açıkken normal sıcaklıkta 4 saat.
Depolama	Dahili bellek modülü (16 GB)
Wi-Fi	Destekliyor
Besleme	5 VDC/2 A
Güç tüketimi	Max. 4.5 W
Çalışma sıcaklığı	15°C - 35 °C
Koruma Standartı	IP54
Boyut	244 mm × 100 mm × 104 mm
Ağırlık	653g