

Termal Kamera Sistemleri



Hikvision

DS-2TD2636B-15-P

4MP 15 mm H.265 120 dB Bullet Güvenlik Kamerası

Teknik Özellikler

Termal Modül

Görüntü Sensörü Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays

Maks. Çözünürlük 384 × 288

Piksel Aralığı 8 µm-14 µm

NETD (Gürültü Eşdeğeri Sıcaklık Farkı) ≤ 35 mk (@25 °C, F# = 1.0)

Lens (Odak Uzaklığı) 15 mm

Görüş alanı 24.5° × 18.5° (H × V)

Min. Odaklama Mesafesi 2.5 m

Açıklık F 1.0

Optik Modül

Maks. Çözünürlük 2688 × 1520

Görüntü Sensörü 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Min. Aydınlatma Renli: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC aktif), B/W: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC aktif)

Shutter Hızı 1 s - 1/100,000 s

Lens (Odak Uzaklığı) 6 mm

Görüş alanı 51.7° × 28° (H × V)

WDR 120 dB

Day & Night Otomatik IR-Cut

Görüntü Fonksiyonu

İki Spektrumlu Görüntü Füzyonu Termal kanalda optik kanalın ayrıntılarını görüntüleme

Resim İçinde Resim Termal kanalın kısmi görüntüsünü optik kanalın tam ekranında görüntüleme

Akıllı Fonksiyonlar

Sıcaklık Ölçümü 3 sıcaklık ölçüm kuralı tipi; toplam 21 kural.

Maske Algılama Var

Sıcaklık Aralığı 30 °C, + 45 °C

Sıcaklık Hassasiyeti ± 0.5 °C

Infrared	
IR Mesafesi	50 metreye kadar
IR Yoğunluęu ve Açısı	Otomatik olarak ayarlanır
Network	
Ana Akış	Optik: 50 Hz: 25 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 30 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) Termal: 25 fps (1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240)
Alt akış	Optik: 50 Hz: 25 fps (704 x 576, 352 x 288, 176 x 144) 60 Hz: 30 fps (704 x 480, 352 x 240, 176 x 120) Termal: 25 fps (704 x 576, 352 x 288, 320 x 240)
Video sıkıştırma	H.265/H.264/MJPEG
Ses Sıkıştırma	G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PC
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Eşzamanlı Canlı Görüntü	20'ye kadar
Kullanıcı / Ana Bilgisayar Seviyesi	32 kullanıcıya kadar, 3 seviye: Yönetici, Operatör, Kullanıcı
Güvenlik önlemleri	Kullanıcı kimlik doğrulaması (ID ve Şifre), MAC adresi bağlama, HTTPS şifreleme, IEEE 802.1x erişim kontrolü, IP adresi filtreleme
Dięer Özellikler	
Alarm Giriş	2 kanallı giriş (0-5 VDC)
Alarm Çıkışı	2 kanallı röle çıkışı, alarm aksiyonları yapılandırılabilir.
Alarm Aksiyonları	SD Kart kayıt / röle çıkışı / akıllı yakalama / FTP yükleme / e-posta bağlantısı
Ses Giriş	1, 3,5 mm Mikrofon giriş
İletişim arayüzü	1, RJ45 10M/100M
SD Kart	Dahili mikro SD kart yuvası, Micro SD / SDHC / SDXC kart desteęi (256 GB'a kadar) Manuel / alarm kaydını destekler.
Besleme Kaynaęı	24 VAC ±% 25, 12 VDC ±% 25, PoE (802.3af, sınıf 3)
Güç Tüketimi	Max. 9.5 W
Boyut	376.1 mm x 119.1 mm x 118.1 mm
Ağırlık	1.82 kg