

Termal Kamera Sistemleri



Hikvision

DS-2TD2617B-6-PA

4MP IP 6.2 mm Lens H.265 120 dB Bullet Güvenlik Kamerası

Teknik Özellikler

Termal Modül	
Görüntü Sensörü	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Maks. Çözünürlük	160 × 120
Piksel Aralığı	8 µm-14 µm
NETD (Gürültü Eşdeğeri Sıcaklık Farkı) ≤ 40 mk (@25 °C, F# = 1.1)	
Lens (Odak Uzaklığı)	6.2 mm
Görüş alanı	25° × 18.7° (H × V)
Min. Odaklama Mesafesi	0.6 m
Açıklık	F 1.1
Optik Modül	
Maks. Çözünürlük	2688 × 1520
Görüntü Sensörü	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Min. Aydınlatma	Renli: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC aktif), B/W: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC aktif)
Shutter Hızı	1 s - 1/100,000 s
Lens (Odak Uzaklığı)	8 mm
Görüş alanı	39.42° × 22.14° (H × V)
WDR	120 dB
Day & Night	Otomatik IR-Cut
Görüntü Fonksiyonu	
İki spektrumlu Görüntü Füzyonu	Termal kanalda optik kanalın ayrıntılarını görüntüleme
Resim içinde resim	Termal kanalın kısmi görüntüsünü optik kanalın tam ekranında görüntüleme
Akıllı Fonksiyonlar	
Sıcaklık ölçümü	3 sıcaklık ölçüm kuralı tipi; toplam 21 kural.
Maske Algılama	Var
Sıcaklık aralığı	30 °C, + 45 °C
Sıcaklık Hassasiyeti	± 0.5 °C

Infrared	
IR Mesafesi	40 metreye kadar
IR Yoğunluğu ve Açısı	Otomatik olarak ayarlanır
Network	
Ana Akış	Optik: 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Termal: 25 fps (1280 × 720, 704 × 576 , 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240)
Alt akış	Optik: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 352 × 288, 176 × 144) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 352 × 240, 176 × 120) Termal: 25 fps (704 × 576, 352 × 288 , 320 × 240)
Video sıkıştırma	H.265/H.264/MJPEG
Ses Sıkıştırma	G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PC
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Eşzamanlı Canlı Görüntü	20'ye kadar
Kullanıcı / Ana Bilgisayar Seviyesi	32 kullanıcıya kadar, 3 seviye: Yönetici, Operatör, Kullanıcı
Güvenlik önlemleri	Kullanıcı kimlik doğrulaması (ID ve Şifre), MAC adresi bağlama, HTTPS şifreleme, IEEE 802.1x erişim kontrolü, IP adresi filtreleme
Diğer Özellikler	
Alarm Girişi	2 kanallı giriş (0-5 VDC)
Alarm Çıkışı	2 kanallı röle çıkışı, alarm aksiyonları yapılandırılabilir.
Alarm Aksiyonları	SD Kart kayıt / röle çıkışı / akıllı yakalama / FTP yükleme / e-posta bağlantısı
Ses girişi	1, 3,5 mm Mikrofon girişi
İletişim arayüzü	1, RJ45 10M/100M
SD Kart	Dahili mikro SD kart yuvası, Micro SD / SDHC / SDXC kart desteği (256 GB'a kadar) Manuel / alarm kaydını destekler.
Besleme Kaynağı	12 VDC ±% 25, PoE (802.3af, sınıf 3)
Güç Tüketimi	Max. 7,5 W
Boyut	358.3 mm × 113.5 mm × 115.2 mm
Ağırlık	1.76 kg