

# Next

## YE-3524 DVB-T MODÜLATÖR

### A/V- HDMI Girişli DVB-T Modülör

Audio/Video ve HDMI Girişli, DVB-T RF çıkışlı modülördür.

Mükemmel RF Çıkış performansına sahiptir. MER>42dB

Ev içi eğlence sistemlerinde, Otel, AVM'lerde SD/HD sinyal dağıtımlarında kullanılır.

Uydu alıcısı, CCTV kamera, DVD Player çıkış sinyallerini DVB-T standartında RF'e çevirir.

LED Gösterge ve tuş takım desteği

Çıkış, DVB-T destekli STB lerle izlenebilir.



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş	1xHDMI Giriş, 3xRCA(Audio-Video)
HDMI Giriş Çözünürlüğü	1920x1080_60P, 1920x1080_60i, 1920x1080_50P, 1920x1080_50i 1280x720_60P, 1280x720_50P
HDMI Encoding	MPEG-4 AVC/H.264
HDMI Veri Hızı	0,5 Mbps - 19,5 Mbps
HDMI Audio Encoding	MPEG-1 Layer 2 (MPEG2-AAC, MPEG4-AAC)
HDMI Audio Örnekleme Hızı	48 kHz.
HDMI Audio Veri Hızı	64kbps, 128kbps, 192kbps, 224kbps, 256kbps, 320kbps, 384kbps
A/V Oranı	- 15 dB +/- 2dB
Video Giriş Seviyesi	0,8V p-p
Ses Frekans Deviasyonu	+/- 50kHz
Ses Frekans Cevabı	+/- 2 dB
Ses Giriş Empedansı	600 Ohm
DVB-T Standard	DVB-T COFDM
DVB-T Band Genişliği	6M, 7M, 8M
DVB-T Constellation	QPSK, 16QAM, 64QAM
DVB-T Koruma Aralığı	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
DVB-T Fec	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
RF Çıkış	1xRF COFDM DVB-T/C
RF Çıkış Seviyesi	-16 / -36 dBm (71 dBuV- 91 dBuV) 0,1 dB step
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Besleme Kaynağı	12VDC
Boyutlar En x Boy x Yükseklik (mm)	144mmx238mmx52mm



Battalgazi Mh. Basra Cd. No:16~22 K:2 34935 Sultanbeyli - İstanbul, Turkey

T: +90 216 592 98 00 F: +90 216 592 99 71

next.com.tr

444 3 666